

Audion TC — руководство

Содержание

- [Меню «Audion TC»](#)
- [Установка приложений — конструктор](#)
- [Наборы и Base](#)
- [Карта версий](#)
- [Обновление коротко](#)
- [Пульт \(то же в консоли\)](#)

Всё управление сборкой собрано в одном месте — меню **«Audion TC»** в верхней строке Total Commander. То же самое доступно и в **пульте** (`Run\Launcher.cmd`) — это текстовое меню на fzf для тех, кому удобнее из консоли. Меню рассчитано на то, что им будут пользоваться чаще: не нужно помнить команды, всё видно списком.

Меню «Audion TC»

Приложения

- **Открыть атлас приложений** — карта всех программ и наших конфигов (`Docs\Atlas.html`): что где стоит, каких версий, с каким профилем.
- **Создать атлас заново** — пересобрать карту и `Docs\Apps.md` из свежих данных.
- **Установить приложение...** — скачать одну программу из каталога (выбор через fzf).
- **Выбрать и установить приложения...** — визуальный конструктор: отметить нужное или выбрать готовый набор и поставить всё разом (см. ниже).
- **Установить Notepad++** — популярный GPL-редактор; в сборку он не входит (лицензия GPLv3 + товарный знак), а качается с официального github одним кликом.
- **Установить приложения — Audion (~2 ГБ)** — набор автора одним махом.
- **Установить приложения — Ultimate (~8 ГБ)** — всё качаемое разом.

- **Установить исходный состав приложений** — очистить и вернуть базу Base (редакторы + TeraCopy + резиденты).
- **Очистить приложения** — снести всё из `Apps\` в ноль; профили в `Profiles\` сохраняются. Четыре пункта выше — с плашкой-подтверждением.
- **Обновить одно приложение...** — обновить конкретную (принудительно).
- **Обновить все приложения** — обновить всё устаревшее (актуальное не трогает).
- **Собрать версии приложений** — опросить источники и записать в карту доступные версии (каталог того, что можно поставить). Обновляет колонку версий в атласе.
- **Токен GitHub для скачивания приложений** — по желанию: поднимает лимит GitHub API с 60 до 5000 запросов в час, скачивание идёт быстрее. Токен хранится зашифрованным (DPAPI) и в раздачу сборки не входит.
- **Удалить приложение...** — снести программу из `Apps\`; наш профиль в `Profiles\` при этом сохраняется и вернётся при повторной установке.
- **Пересобрать кнопки и меню** — после ручной правки состава `Apps\`.
- **Убрать прежние версии** — резервные копии `.bak` (обычно убираются сами после успешного обновления, пункт — на всякий случай).
- **Обновить Total Commander** — официальный TC с ghisler.com, наше не трогает.

VS Code

- **Установить с расширениями** — портативный VS Code (ядро + расширения + Claude) в `Apps\VSCode`.
- **Обновить** — заменить ядро на свежее, сохранив `data` (настройки и расширения).
- **Карта расширений** — какие расширения и наборы предусмотрены.

Оформление и прочее

5 тем, выбор редактора по `F4`, «Очистить ключи», «Восстановить настройки» и штатная справка Total Commander — всё в конце того же меню.

Установка приложений — конструктор

Главный вход для наполнения сборки. **Любая версия — Base, Рабочая, Ultimate — превращается в нужную конфигурацию по выбору.**

1. Меню «**Audion TC**» → «**Выбрать и установить приложения...**» — откроется окно (это `install.hta`), запускается через `mshta`).
2. **Отметить программы** галочками — или нажми готовый набор: **Audion — выбор автора, Админ, Программист, Креатор** (плюс **Всё** = Ultimate / **Ничего**). Профили правятся в `Scripts\sets\*.txt`, набор Audion — в `Scripts\builds\audion.txt`.
3. У программ с готовым профилем есть вторая галочка «**профиль**» — по умолчанию отмечена (ставим настроенной). Снял — программа поставится чистой.
4. Жми «**Установить выбранные приложения**» сверху. Установщик поставит то, чего нет или что устарело, а **актуальное пропустит** — можно смело выбирать «Всё». «Всё» здесь и есть Ultimate.

Отдельной кнопки «Установить всё разом» намеренно нет — только осознанный выбор.

Наборы и Base

Три состояния, в которые движок разворачивает `Apps\` одним пунктом меню:

- **Исходный (Base)** — редакторы (чтобы было из чего выбирать по `F4`), TeraCopy с настройками и резиденты (fastfetch, bottom). Это и есть релизная база, с которой сборка раздаётся.
- **Audion** (~2 ГБ) — набор автора.
- **Ultimate** (~8 ГБ) — всё, что есть в карте.

Списки лежат в `Scripts\builds\` (`initial.txt` / `audion.txt` / `ultimate.txt`) — по одному имени программы на строку. **Base — фундамент:** из любой сборки этими пунктами получаешь нужный состав, а `Profiles\` с преднастройкой (foobar-компоненты, темы, конфиги) сохраняются при очистке и накладываются заново при установке.

«**Очистить приложения**» сносит `Apps\` в ноль (профили целы). «**Установить исходный состав**» = очистить и вернуть базу. Оба — с плашкой-подтверждением, чтобы не задеть рабочий комплект случайно.

VS Code ставится не по карте загрузки, а своими кнопками («Установить VS Code» и «Обновить VS Code» — портативный VS Code в `Apps\VSCode`): он крупный и нужен не всем, поэтому в комплекты не входит — как и Notepad++.

Карта версий

`Ware\State\app-versions.json` — единый каталог доступных версий (одна карта на все сборки, по полному набору). Заполняется пунктом **«Собрать версии приложений»** и при каждой загрузке. По ней работают:

- **документация** — атлас и `Apps.md` берут отсюда версии;
- **обновление** — «Обновить все» сверяется с картой и не качает актуальное. Но пропуск срабатывает, только если программа **реально стоит** (папка в `Apps\` есть и не пуста): на чистом Base установка поставит всё, карта не соврёт.

Версию, которую не удалось собрать по сети (nightly, редкий сайт), обновление и установка берут **принудительно** — лучше лишняя загрузка, чем пропуск нужного.

Обновление коротко

- **«Обновить все приложения»** — только устаревшее; после успешной установки прежняя версия (`.bak`) убирается сама, мусор не копится.
- **«Обновить одно приложение...»** — принудительно, что бы ни было в карте.
- Прогресс сбора и проверки идёт полосой `[i/N]` — видно ход по сети.

Пульт (то же в консоли)

`Run\Launcher.cmd` — fzf-меню с теми же операциями плюс то, чего в меню ТС нет: **сохранить / вернуть настройки** (датированные снимки в `Ware\Backup`), **сбросить к эталону**, **подготовить сборку к раздаче** (снимает токен, кеш, временные загрузки). Навигация: `↑/↓` или набор текста — фильтр, `Enter` — выбрать, `Esc` — назад.

Об устройстве сборки — `Docs\PROJECT.md`. О клавишах — `Docs\README_Shortcuts.md`.